

Opis przedmiotu zamówienia - wykaz spełnienia minimalnych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia

Lp.	Podstawowe wymagania
1	Ciągnik używany rocznik min. 2013
2	Pojazd wraz z wyposażeniem musi spełniać wymagania: <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.)
3	Silnik
	• rodzaj - wysokoprężny sześciocylindrowy
	• moc - min. 170 - 200 KM
	• pojemność silnika - min. 6700 – 6900 cm ³
	• przepracowana ilość godzin – maksymalnie 5500
4	Skrzynia biegów
	• rodzaj – mechaniczna PRZEKŁADNIOWA
	• Liczba przełożeń - min. 20 przód/20 tył
5	Hydraulika
	• liczba zaworów hydrauliki zewnętrznej tylnej - min. 3 podwójne sekcje
	• liczba zaworów hydrauliki zewnętrznej przedniej - min. 1 sekcja
	• wydatek pompy dla TUZ i wyjść hydraulicznych - min. 75 l/min.
	• wyposażenie: - ociekacze rozdzielaczy hydraulicznych
6	Tylny wałek odbioru mocy
	• obroty wałka obrotu mocy - nie mniejsze niż 540/750/1000 obr/min
	• niezależny włączany elektrohydraulicznie
7	Hamulce
	• I i II obwodowa pneumatyczna instalacja do hamowania przyczep
	• hamulce: tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie
8	Przedni TUZ

	<ul style="list-style-type: none"> • 3 punktowy układ zawieszenia kategorii III • minimalny udźwig przedniego TUZ - 3000 kg
9	Tyłny TUZ
	<ul style="list-style-type: none"> • dolne ramiona — z szybkosprzęgami kat. III
	<ul style="list-style-type: none"> • sterowanie: elektro-hydrauliczne
	<ul style="list-style-type: none"> • regulacja — siłowa i pozycyjna podnośnika zależna od zmiennych warunków pracy • minimalny udźwig tylnego TUZ - 7000 kg
10	Układ elektryczny – 12V
11	Oświetlenie
	<ul style="list-style-type: none"> • dwa przednie główne światła mijania,
	<ul style="list-style-type: none"> • dwa przednie światła drogowe,
	<ul style="list-style-type: none"> • dwa światła tylne,
	<ul style="list-style-type: none"> • światła ostrzegawcze,
	<ul style="list-style-type: none"> • lampa błyskowa ostrzegawcza na dachu ciągnika • co najmniej dwa reflektory robocze z przodu i z tyłu
12	Przednia oś napędowa
	<ul style="list-style-type: none"> • załączanie napędu — elektro-hydrauliczne
	<ul style="list-style-type: none"> • mechanizm różnicowy • hydrauliczny system amortyzacji przedniej osi
13	Koła
	<ul style="list-style-type: none"> • przednie nie mniejsze niż 540/65/R30, felga całościowa, • tylne nie mniejsze niż 650/65/R42, felga całościowa
14	Układ kierowniczy
	<ul style="list-style-type: none"> • kierownica regulowana • układ kierowniczy ze wspomaganiem
15	Kabina kierowcy
	<ul style="list-style-type: none"> • klimatyzowana • zamykana na klucz

	<ul style="list-style-type: none"> • fotel kierowcy amortyzowany, pneumatycznie
	<ul style="list-style-type: none"> • wycieraczka przednia i tylna mechaniczna
	<ul style="list-style-type: none"> • spryskiwacze przedniej i tylnej szyby
	<ul style="list-style-type: none"> • radio
	Pozostałe wymagania
	<ul style="list-style-type: none"> • hamulce pneumatyczne jedno i dwu obwodowe wmontowane w oryginale przez producenta
	<ul style="list-style-type: none"> • tylny zaczep górny przesuwany automatyczny
	<ul style="list-style-type: none"> • zbiornik paliwa min. 300 l
	<ul style="list-style-type: none"> • bez tzw. instalacji Ad blue
	<ul style="list-style-type: none"> • DPF — o ile jest wymagany
16	<ul style="list-style-type: none"> • błotniki przednie skrętne
	<ul style="list-style-type: none"> • trójkąt ostrzegawczy
	<ul style="list-style-type: none"> • gaśnica
	<ul style="list-style-type: none"> • waga min. 5000 kg
	<ul style="list-style-type: none"> • obciążniki przednie min 540 kg z ramką do TUZ kategorii III
	<ul style="list-style-type: none"> • zewnętrzne sterowanie tylnym WOM i tylnym TUZ
	<ul style="list-style-type: none"> • Instrukcja obsługi w języku polskim